

Kemisk APV Herning turist busser

1. IDENTIFIKATION AF ANVENDELSE

Beskrivelse af brugen (Påkrævet)

Anvendes efter tømning af toilet i turistbussen

Afdeling (påkrævet)

Diverse udkørselssteder
(P-numre)

Produkter (påkrævet)

VTK Klosetvæske

Status (påkrævet)

☒

Aktiv

☐

Inaktiv

2. PRODUKTVURDERING

Anvendelsesvurdering

☐

Ikke tilladt

☐

Almen Brug

☒

Begrænset

Kommentarer

Anvendes kun efter toilettømning

Risiko

☒

Lav risiko

☐

Høj risiko

☐

Middel risiko

Kommentarer

Anvendes kun efter toilettømning

3. MÆRKNINGSELEMENTER

Faremærkning (indsæt relevante [farepiktogrammer](#))



Faresætninger ([indsæt H- og P-sætninger](#))

Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. (H314)

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. (H410)

Andre farer

—

4. FØRSTEHJÆLP

Ved indånding

Bring personen ud i frisk luft og hold personen under opsyn.

Ved hudkontakt

Forurenet tøj og sko fjernes. Hud, der har været i kontakt med materialet vaskes grundigt med vand og sæbe. Hudrensemiddel kan anvendes. Brug IKKE opløsningsmidler eller fortyndere.

Ved øjenkontakt

Fjern evt. kontaktlinser. Skyl straks øjnene med rigelige mængder vand (20-30 °C) indtil irritationen ophører og mindst i 15 minutter. Sørg for at skylle under øvre og nedre øjenlåg. Søg straks lægehjælp.



Ved indtagelse

Ved indtagelse, kontakt omgående læge og medbring dette sikkerhedsdatablad eller etiketten fra materialet. Giv den tilskadekomne vand at drikke hvis vedkommende er ved bevidsthed. Forsøg IKKE at fremkalde opkastning, medmindre lægen anbefaler det. Sænk hovedet, således at opkast ikke vil løbe tilbage i munden og halsen. Forebyg chok ved at holde den tilskadekomne varm og i ro. Giv kunstigt åndedræt hvis åndedrættet ophører. Ved bevidstløshed; anbring den tilskadekomne i aflåst sideleje. Tilkald ambulance.



4. HÅNDTERING OG OPBEVARING

Opbevaring i virksamheden

Aflåst depot

Tekniske foranstaltninger og opbevaringsforhold

Opbevares altid i beholdere af samme materiale som den originale. Åbnet emballage skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage.

Eventuelle anvendelsesbegrænsninger, -reguleringer mv. i virksamheden

Produktet må ikke anvendes erhvervsmæssigt af unge under 18 år. Se Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde for evt. undtagelser.

Anbefalinger vedrørende oplæring og instruktion

Gennemgang af sikkerhedsdatablad og Kemisk APV
Relevante medarbejdere instrueres grundigt i brugen af produktet.

Eksponeringshyppighed☐

Årligt

☐

Dagligt

☐

Månedligt

☐

Flere gange dagligt

☒

Ugentligt

Eksponeringsvarighed☒

<5 min.

☐

5 – 15 min.

☐

15 – 60 min.

☐

1 – 4 timer

☐

4 – 8 timer

☐

+8 timer

Grænseværdier

Ingen indgående stoffer er listet på den danske grænseværdiliste.

5. BRANDBEKÆMPELSE

Egnede slukningsmidler

Anbefalet: alkoholbestandigt skum, kulsyre, pulvere, vandtåge.
Vandstråle bør ikke anvendes, da det kan sprede branden.

Personlige værnemidler

Normal indsatsbeklædning og fuld åndedrætsbeskyttelse

6. Affaldshåndtering og uheld

National affaldsgruppe**EAK-kode nr.**

Produktet er omfattet af reglerne om farligt affald. Emballager, med restindhold af produktet, bortskaffes efter samme betingelser som produktet.

20 01 29

Nødtelefon

Kontakt Giftlinien på tlf.nr.: 82 12 12 12

Oprensning

Brug sand, kattegrus, savsmuld eller universalbindemiddel til opsamling af væsker. Rengøring foretages for så vidt muligt med rengøringsmidler. Opløsningsmidler bør undgås.



Beskyttelsesudstyr

Undgå direkte kontakt med spildt stof. Undgå at indånde dampe fra spildt stof

Særlige hygiejniske foranstaltninger

Ved hver pause i brug af produktet og ved arbejdets ophør skal eksponerede områder af kroppen afvaskes. Vask altid hænder, underarme og ansigt.



7. PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Handsker



Nitrilgummi
Handsketykkelse: 0,38 mm.
Gennembrudstid: > 120 min. (Klasse 4)

Beskyttelsesdragt



Særligt arbejdstøj skal anvendes. Brug evt. beskyttelsesdragt ved længere tids arbejde med produktet

Øjenbeskyttelse



Brug beskyttelsesbriller med sideskjold.

Åndedrætsværn



Ved sprøjtepåføring anvendes maske med partikelfilter S/SL

8. Afdelingsspecifikke lokationer

Placering af åndedrætsværn

Miljø kit

Placering af udsugning

-

Placering af handsker

I bussen og på Fastrupdalen 11

Placering af beklædning

-

Placering af ansigtsbeskyttelse

Miljø kit

Placering af førstehjælpsudstyr

Miljø kit

Placering af øjenskylleflaske

Miljø kit

Placering af nødbruser

-

Slukningsmidler

Afleveringssted

Internt beredskab

Bortskaffelse

Intern transport

